

Модель: ZR28K3ETFD

Тип: Компрессоры герметические спиральные
Производитель: Copeland
Серия: ZR

Модель: ZR28K3ETFD

Технические данные

Объёмная продуктивность [m³/h]:	6,8
Сила звука [dBA]:	65
Акустическое давление [dB]:	54
Масса нетто [kg]:	25
Масса брутто [кг]:	29
Наполнение маслом [dm³]:	1,0
Максимально высокое давление [bar]:	29,5
Максимально стабильное давление [bar]:	20
Максимальная температура нагнетания TS [°C]:	50
Категория PED:	1

Электрические данные

Питание [V/~/Hz]:	380-420/3/50Hz
Ток короткого замыкания:	32
Макс. потребление тока:	5,1
Сопротивление обмоток [Ω]:	5,9

Присоединения

	<u>Дюймы</u>
Трубное подсоединение на всасывании (пайка):	3/4"
Трубное подсоединение на нагнетании (пайка):	1/2"

R134a

Холодопроизводительность [кВт]

t_c \ t_e	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
30	1.54	2.02	2.64	3.40	4.27	5.28	6.40	-
35	1.45	1.90	2.49	3.20	4.04	4.99	6.06	-
40	1.36	1.79	2.34	3.01	3.81	4.72	5.74	6.87
45	-	1.67	2.19	2.83	3.58	4.45	5.42	6.50
50	-	1.55	2.04	2.64	3.36	4.18	5.10	6.13
55	-	-	1.88	2.45	3.12	3.90	4.78	5.75
60	-	-	-	2.25	2.88	3.62	4.45	5.37
65	-	-	-	2.03	2.63	3.32	4.11	4.98
70	-	-	-	-	2.36	3.01	3.75	4.58
75	-	-	-	-	2.06	2.68	3.38	4.15

Потребление мощности [кВт]

t_c \ t_e	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
30	0.89	0.90	0.90	0.89	0.87	0.85	0.84	-
35	1.00	1.02	1.02	1.01	1.00	0.99	0.98	-
40	1.12	1.14	1.15	1.15	1.13	1.12	1.11	1.11
45	-	1.28	1.29	1.29	1.28	1.27	1.26	1.25
50	-	1.44	1.45	1.45	1.44	1.42	1.41	1.40
55	-	-	1.63	1.63	1.61	1.60	1.58	1.57
60	-	-	-	1.83	1.81	1.79	1.77	1.75
65	-	-	-	2.05	2.03	2.00	1.98	1.95
70	-	-	-	-	2.28	2.25	2.21	2.18
75	-	-	-	-	2.57	2.53	2.48	2.44

Модель: ZR28K3ETFD

Ток [A]

$t_c \setminus t_e$	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
30	2.40	2.44	2.45	2.44	2.42	2.40	2.38	-
35	2.50	2.54	2.55	2.55	2.53	2.52	2.51	-
40	2.61	2.66	2.67	2.67	2.66	2.65	2.64	2.64
45	-	2.80	2.82	2.82	2.81	2.79	2.78	2.78
50	-	2.98	3.00	2.99	2.98	2.96	2.95	2.95
55	-	-	3.21	3.20	3.19	3.16	3.15	3.14
60	-	-	-	3.46	3.43	3.40	3.38	3.36
65	-	-	-	3.76	3.73	3.69	3.65	3.63
70	-	-	-	-	4.07	4.02	3.97	3.94
75	-	-	-	-	4.48	4.42	4.35	4.30

Массовое течение [kg/h]

$t_c \setminus t_e$	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
30	36.30	46.78	59.88	75.38	93.10	112.83	134.39	-
35	35.98	46.29	59.20	74.52	92.05	111.59	132.95	-
40	35.61	45.80	58.59	73.78	91.18	110.59	131.81	154.66
45	-	45.21	57.93	73.05	90.38	109.71	130.85	153.62
50	-	44.38	57.09	72.20	89.51	108.83	129.95	152.69
55	-	-	55.96	71.12	88.47	107.82	128.98	151.75
60	-	-	-	69.66	87.12	106.57	127.82	150.68
65	-	-	-	67.72	85.33	104.94	126.34	149.35
70	-	-	-	-	83.00	102.82	124.43	147.65
75	-	-	-	-	79.99	100.08	121.96	145.44

R407C

Холодопроизводительность [кВт]

t_c \ t_e	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
30	2.44	3.10	3.91	4.89	6.03	7.34	8.82	10.47
35	2.26	2.90	3.69	4.65	5.76	7.04	8.48	-
40	2.09	2.70	3.46	4.38	5.46	6.69	8.09	-
45	-	2.49	3.21	4.09	5.12	6.31	7.65	-
50	-	-	2.95	3.78	4.76	5.88	7.17	-
55	-	-	-	3.46	4.37	5.43	6.65	-
60	-	-	-	-	3.97	4.96	6.09	-
65	-	-	-	-	-	4.46	5.50	-

Потребление мощности [кВт]

t_c \ t_e	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
30	1.22	1.21	1.21	1.20	1.20	1.18	1.16	1.13
35	1.38	1.37	1.37	1.37	1.36	1.35	1.32	-
40	1.55	1.56	1.56	1.56	1.55	1.53	1.50	-
45	-	1.76	1.77	1.76	1.75	1.73	1.70	-
50	-	-	2.00	2.00	1.99	1.97	1.93	-
55	-	-	-	2.26	2.25	2.23	2.18	-
60	-	-	-	-	2.55	2.52	2.47	-
65	-	-	-	-	-	2.85	2.80	-

Модель: ZR28K3ETFD

Ток [A]

$t_c \setminus t_e$	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
30	2.75	2.74	2.74	2.74	2.73	2.72	2.69	2.63
35	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	2.89	2.85	-
40	3.11	3.11	3.12	3.12	3.11	3.09	3.05	-
45	-	3.36	3.37	3.37	3.36	3.34	3.29	-
50	-	-	3.67	3.67	3.66	3.63	3.58	-
55	-	-	-	4.02	4.01	3.97	3.91	-
60	-	-	-	-	4.41	4.37	4.30	-
65	-	-	-	-	-	4.83	4.75	-

Массовое течение [kg/h]

$t_c \setminus t_e$	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
30	51.39	64.16	79.76	98.16	119.29	143.10	169.54	198.56
35	49.97	62.94	78.82	97.55	119.07	143.34	170.31	-
40	48.49	61.53	77.54	96.46	118.24	142.83	170.18	-
45	-	59.95	75.95	94.92	116.82	141.59	169.18	-
50	-	-	74.07	92.96	114.83	139.64	167.33	-
55	-	-	-	90.60	112.31	137.02	164.67	-
60	-	-	-	-	109.27	133.74	161.21	-
65	-	-	-	-	-	129.83	156.99	-