

[ссылка на страницу товара](https://www.compressor-torg.ru/product/spiralnyj-kompressor-copeland-zp120kce-tfd.html)

<https://www.compressor-torg.ru/product/spiralnyj-kompressor-copeland-zp120kce-tfd.html>

Тип: Компрессоры герметические спиральные

Производитель: Copeland

Серия: ZP

Модель: ZP120KCE-TFD

Технические данные

Объёмная продуктивность [m³/h]:	19,8
Сила звука [dBA]:	74
Акустическое давление [dB]:	63
Масса нетто [kg]:	61,0
Масса брутто [кг]:	72
Наполнение маслом [dm³]:	3,3
Максимально высокое давление [bar]:	45
Максимально стабильное давление [bar]:	29,5
Минимальная температура нагнетания TS [°C]:	-35
Максимальная температура нагнетания TS [°C]:	50
Категория PED:	2

Электрические данные

Питание [V/~/Hz]:	380-420V/3/50Hz
Ток короткого замыкания:	118,0
Макс. потребление тока:	22,0
Сопротивление обмоток [Ω]:	1,2

Присоединения

	<u>Дюймы</u>
Трубное подсоединение на всасывании (пайка):	1 3/8"
Трубное подсоединение на нагнетании (пайка):	7/8"

ZP120KCE-TFD-455

R410A

Холодопроизводительность [кВт]

$t_c \setminus t_e$	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20
25	11.32	14.26	17.59	21.36	25.61	30.37	35.69	41.60	48.14	55.36
30	10.20	13.10	16.40	20.12	24.31	29.01	34.26	40.09	46.55	53.68
35	9.14	11.97	15.18	18.82	22.91	27.50	32.64	38.35	44.69	51.68
40	-	10.86	13.95	17.44	21.40	25.84	30.82	36.37	42.54	49.36
45	-	-	12.68	16.00	19.77	24.02	28.80	34.15	40.11	46.71
50	-	-	-	14.47	18.01	22.03	26.57	31.67	37.37	43.71
55	-	-	-	-	16.13	19.87	24.13	28.94	34.34	40.37
60	-	-	-	-	-	17.53	21.46	25.93	30.99	36.68
65	-	-	-	-	-	-	18.55	22.65	27.33	32.63

Потребление мощности [кВт]

$t_c \setminus t_e$	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20
25	4.53	4.54	4.54	4.54	4.55	4.59	4.68	4.83	5.06	5.39
30	5.14	5.15	5.15	5.14	5.13	5.15	5.21	5.33	5.52	5.80
35	5.81	5.83	5.83	5.80	5.79	5.78	5.82	5.90	6.04	6.27
40	-	6.59	6.58	6.56	6.52	6.50	6.50	6.55	6.65	6.83
45	-	-	7.45	7.41	7.36	7.32	7.29	7.30	7.37	7.49
50	-	-	-	8.39	8.32	8.26	8.21	8.18	8.20	8.28
55	-	-	-	-	9.43	9.34	9.26	9.20	9.18	9.22
60	-	-	-	-	-	10.59	10.48	10.39	10.32	10.31
65	-	-	-	-	-	-	11.87	11.75	11.65	11.58

ZP120KCE-TFD-455

Ток [А]

t _c \ t _e	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20
25	10.38	10.40	10.40	10.40	10.42	10.45	10.53	10.65	10.84	11.10
30	11.12	11.14	11.14	11.13	11.13	11.15	11.20	11.30	11.46	11.69
35	11.98	12.00	11.99	11.97	11.95	11.95	11.98	12.05	12.17	12.36
40	-	13.01	12.99	12.96	12.92	12.90	12.90	12.93	13.02	13.17
45	-	-	14.18	14.13	14.07	14.01	13.98	13.98	14.03	14.13
50	-	-	-	15.51	15.42	15.34	15.27	15.23	15.23	15.28
55	-	-	-	-	17.02	16.90	16.80	16.71	16.67	16.67
60	-	-	-	-	-	18.74	18.59	18.46	18.37	18.31
65	-	-	-	-	-	-	20.69	20.51	20.36	20.25

Массовое течение [kg/h]

t _c \ t _e	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20
25	221.66	278.65	341.16	410.04	486.14	570.35	663.51	766.49	880.15	1 005.37
30	212.63	270.63	334.50	405.12	483.35	570.04	666.06	772.28	889.56	1 018.76
35	202.46	261.14	326.07	398.11	478.14	567.00	665.58	774.72	895.29	1 028.15
40	-	250.14	315.80	388.96	470.46	561.19	661.99	773.73	897.28	1 033.49
45	-	-	303.65	377.60	460.27	552.53	655.25	769.27	895.48	1 034.73
50	-	-	-	363.97	447.50	540.98	645.29	761.29	889.84	1 031.80
55	-	-	-	-	432.09	526.48	632.06	749.71	880.29	1 024.65
60	-	-	-	-	-	508.97	615.52	734.50	866.78	1 013.22
65	-	-	-	-	-	-	595.59	715.59	849.26	997.47