

ZPD61KCE-TFD-422

Холодопроизводительность, kW

-20	-10	-5	0	5	7	10	12,5	15	20	25
8,42	12,65	15,3								
8,04	12,15	14,75	17,7							
7,66	11,65	14,15	17	20,2						
7,27	11,1	13,5	16,25	19,4	20,8	22,9				
6,87	10,55	12,85	15,5	18,5	19,8	21,9	23,8	25,7		
6,46	9,96	12,15	14,7	17,55	18,85	20,8	22,6	24,5		
6,04	9,37	11,45	13,85	16,6	17,8	19,75	21,4	23,2	27,2	
	8,76	10,75	13	15,65	16,75	18,6	20,2	21,9	25,7	29,9
	8,14	9,99	12,15	14,6	15,7	17,4	18,95	20,6	24,2	28,1
		9,23	11,25	13,55	14,55	16,2	17,65	19,2	22,6	26,4
			10,3	12,45	13,4	14,95	16,3	17,75	20,9	24,5
				11,35	12,25	13,65	14,95	16,3		

Мощность, kW

-20	-10	-5	0	5	7	10	12,5	15	20	25
1,52	1,68	1,79								
1,78	1,9	1,98	2,09							
2,04	2,14	2,2	2,28	2,39						
2,32	2,41	2,46	2,52	2,6	2,64	2,7				
2,6	2,71	2,76	2,81	2,86	2,89	2,94	2,98	3,04		
2,89	3,04	3,09	3,13	3,18	3,2	3,23	3,27	3,3		
3,18	3,39	3,45	3,5	3,55	3,56	3,59	3,61	3,64	3,71	
	3,76	3,85	3,92	3,96	3,98	4,01	4,03	4,05	4,1	4,17
	4,16	4,28	4,37	4,43	4,46	4,48	4,5	4,52	4,57	4,62
		4,74	4,87	4,96	4,98	5,02	5,05	5,07	5,11	5,15
			5,4	5,53	5,57	5,62	5,65	5,68	5,73	5,77
				6,15	6,2	6,27	6,32	6,36		

Холод. коэфф-т

-20	-10	-5	0	5	7	10	12,5	15	20	25
5,54	7,56	8,56								
4,53	6,42	7,45	8,47							
3,75	5,44	6,41	7,44	8,47						
3,14	4,6	5,48	6,44	7,46	7,87	8,48				
2,64	3,88	4,65	5,52	6,46	6,86	7,46	7,96	8,47		
2,24	3,28	3,94	4,69	5,53	5,89	6,45	6,93	7,42		
1,9	2,77	3,32	3,96	4,69	5	5,5	5,93	6,38	7,32	
	2,33	2,79	3,32	3,94	4,21	4,64	5,02	5,42	6,27	7,17
	1,96	2,33	2,78	3,29	3,52	3,88	4,21	4,55	5,29	6,1
		1,95	2,31	2,74	2,92	3,23	3,5	3,79	4,42	5,12
			1,91	2,26	2,41	2,66	2,89	3,13	3,65	4,25
				1,85	1,97	2,18	2,36	2,56		

Ток при 400 V, А

-20	-10	-5	0	5	7	10	12,5	15	20	25
4,46	4,61	4,71								
4,72	4,84	4,91	5							
4,99	5,1	5,16	5,22	5,3						
5,28	5,39	5,44	5,5	5,55	5,58	5,62				
5,58	5,72	5,77	5,82	5,87	5,89	5,91	5,94	5,96		
5,91	6,09	6,15	6,21	6,25	6,27	6,29	6,3	6,32		
6,26	6,5	6,58	6,65	6,7	6,72	6,74	6,75	6,76	6,77	
	6,95	7,06	7,15	7,22	7,24	7,26	7,28	7,29	7,29	7,28
	7,45	7,6	7,72	7,81	7,84	7,88	7,9	7,91	7,92	7,91
		8,2	8,36	8,49	8,53	8,57	8,61	8,63	8,65	8,65
			9,07	9,24	9,29	9,36	9,41	9,44	9,49	9,5
				10,07	10,15	10,24	10,31	10,36		

Массовый расход на всасывании, g/s

-20	-10	-5	0	5	7	10	12,5	15	20	25
38	56	67,1								
37,6	55,7	66,8	79,5							
37,2	55,3	66,4	79,1	93,5						
36,7	54,8	65,9	78,6	92,9	99,1	109				
36,1	54,2	65,3	77,9	92,2	98,5	108,5	117	126		
35,5	53,5	64,6	77,2	91,4	97,6	107,5	116	125,5		
34,9	52,7	63,7	76,3	90,5	96,6	106,5	115	124,5	144,5	
	51,9	62,8	75,2	89,4	95,5	105,5	114	123	143	165
	51	61,8	74,1	88,1	94,3	104	112,5	122	142	164
		60,6	72,9	86,8	92,9	102,5	111,5	120,5	140,5	162,5
			71,6	85,4	91,5	101	110	119	139	161,5
				84,2	90,2	99,9	108,5	118		