

ZF13K4E-TFD-551

Тип: Компрессоры герметические спиральные
Производитель: Copeland
Серия: ZF

ZF13K4E-TFD-551

Технические данные

Объёмная продуктивность [m³/h]:	11,8
Сила звука [dBA]:	76
Акустическое давление [dB]:	65
Масса нетто [kg]:	38
Масса брутто [кг]:	41
Наполнение маслом [dm³]:	1,9
Максимально высокое давление [bar]:	28,8
Максимально стабильное давление [bar]:	21
Максимальная температура нагнетания TS [°C]:	50
Категория PED:	1

Электрические данные

Питание [V/~/Hz]:	380-420V/3/50Hz
Ток короткого замыкания:	51,5
Макс. потребление тока:	8,2
Сопротивление обмоток [Ω]:	3,6

Присоединения

	<u>Дюймы</u>
Подсоединение вентиля Rotolock (всасывание):	1 1/4"
Подсоединение вентиля Rotolock (нагнетание):	1"

R404A/R507

Холодопроизводительность [кВт]

t_c \ t_e	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5
10	3.04	3.88	4.87	6.01	7.32	8.81	-	-	-	-
15	2.88	3.70	4.66	5.76	7.03	8.47	10.10	-	-	-
20	2.73	3.52	4.44	5.50	6.72	8.11	9.68	11.45	-	-
25	2.59	3.34	4.21	5.22	6.39	7.72	9.23	10.93	12.84	-
30	2.45	3.15	3.98	4.93	6.03	7.30	8.74	10.36	12.19	14.24
35	2.32	2.97	3.73	4.63	5.66	6.85	8.21	9.76	11.50	13.45
40	2.19	2.78	3.48	4.31	5.27	6.38	7.66	9.11	10.76	12.61
45	2.06	2.59	3.22	3.97	4.85	5.88	7.07	8.43	9.97	11.72
50	1.94	2.40	2.95	3.62	4.42	5.35	6.44	7.70	9.14	10.77
55	1.82	2.20	2.68	3.26	3.96	4.79	5.78	6.93	8.25	9.77
60	-	-	-	-	-	4.21	5.08	6.11	7.32	8.71

Потребление мощности [кВт]

t_c \ t_e	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5
10	1.32	1.37	1.44	1.54	1.65	1.78	-	-	-	-
15	1.44	1.49	1.56	1.65	1.75	1.88	2.03	-	-	-
20	1.56	1.62	1.69	1.77	1.88	2.00	2.15	2.31	-	-
25	1.71	1.76	1.83	1.92	2.02	2.14	2.28	2.44	2.62	-
30	1.87	1.93	2.00	2.08	2.19	2.30	2.44	2.59	2.76	2.95
35	2.06	2.12	2.19	2.28	2.37	2.49	2.62	2.76	2.93	3.11
40	2.27	2.33	2.41	2.49	2.59	2.70	2.83	2.97	3.13	3.30
45	2.51	2.58	2.65	2.74	2.84	2.95	3.07	3.21	3.36	3.52
50	2.78	2.85	2.93	3.02	3.12	3.23	3.35	3.48	3.62	3.78
55	3.08	3.16	3.24	3.33	3.43	3.54	3.66	3.79	3.93	4.08
60	-	-	-	-	-	3.90	4.01	4.14	4.28	4.42

ZF13K4E-TFD-551

Ток [А]

$t_c \setminus t_e$	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5
10	4.15	4.19	4.24	4.32	4.41	4.52	-	-	-	-
15	4.22	4.27	4.33	4.40	4.50	4.62	4.75	-	-	-
20	4.32	4.37	4.43	4.51	4.61	4.73	4.87	5.03	-	-
25	4.44	4.49	4.56	4.64	4.75	4.87	5.01	5.17	5.35	-
30	4.58	4.64	4.72	4.81	4.91	5.04	5.18	5.34	5.53	5.73
35	4.76	4.83	4.91	5.00	5.11	5.24	5.38	5.55	5.73	5.94
40	4.98	5.05	5.14	5.24	5.35	5.48	5.63	5.79	5.98	6.19
45	5.25	5.32	5.41	5.51	5.63	5.76	5.91	6.08	6.27	6.48
50	5.56	5.64	5.73	5.84	5.96	6.10	6.25	6.42	6.61	6.82
55	5.93	6.01	6.11	6.22	6.35	6.49	6.64	6.81	7.00	7.21
60	-	-	-	-	-	6.93	7.09	7.27	7.46	7.67

Массовое течение [kg/h]

$t_c \setminus t_e$	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5
10	58.40	78.16	99.57	123.34	150.18	180.81	-	-	-	-
15	58.72	78.13	99.39	123.22	150.35	181.48	217.33	-	-	-
20	58.98	77.93	98.94	122.75	150.05	181.58	218.04	260.15	-	-
25	59.22	77.59	98.26	121.93	149.31	181.13	218.09	260.92	310.33	-
30	59.45	77.16	97.37	120.79	148.15	180.16	217.53	260.98	311.22	368.97
35	59.71	76.65	96.30	119.38	146.61	178.70	216.37	260.33	311.31	370.00
40	60.03	76.09	95.08	117.71	144.71	176.78	214.65	259.02	310.62	370.15
45	60.43	75.51	93.74	115.82	142.48	174.43	212.39	257.07	309.19	369.46
50	60.95	74.95	92.30	113.73	139.95	171.68	209.63	254.51	307.05	367.95
55	61.62	74.42	90.81	111.48	137.15	168.55	206.39	251.37	304.22	365.65
60	-	-	-	-	-	165.08	202.69	247.68	300.74	362.59