

ZPD122KCE-TFD

Холодопроизводительность, kW

	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	7	10	12,5	15	20	25
10	11,1	13,85	17,05	20,7	24,9	29,7								
15	10,45	13,2	16,35	19,95	24,1	28,9	34,3							
20	9,79	12,5	15,65	19,2	23,3	27,9	33,2	39,2						
25	9,14	11,8	14,85	18,35	22,3	26,8	32	37,8	40,4	44,5				
30	8,51	11,1	14,05	17,45	21,3	25,7	30,7	36,3	38,8	42,7	46,3	50		
35		10,45	13,25	16,5	20,2	24,4	29,2	34,7	37,1	40,9	44,3	47,9		
40			12,5	15,55	19,1	23,1	27,7	32,9	35,2	38,9	42,1	45,6	53,1	
45				14,6	17,95	21,7	26,1	31,1	33,3	36,8	39,9	43,2	50,4	58,6
50					16,8	20,4	24,5	29,2	31,2	34,6	37,5	40,7	47,6	55,3
55						18,95	22,8	27,2	29,1	32,3	35	38	44,6	52
60							21,1	25,2	27	29,9	32,5	35,3	41,5	48,5
65								23,1	24,8	27,5	29,9	32,5	38,3	

Мощность, kW

	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	7	10	12,5	15	20	25
10	3,52	3,37	3,31	3,33	3,4	3,52								
15	3,99	3,84	3,78	3,79	3,85	3,96	4,1							
20	4,45	4,32	4,25	4,26	4,32	4,41	4,54	4,68						
25	4,93	4,8	4,74	4,75	4,8	4,89	5,01	5,14	5,2	5,27				
30	5,42	5,3	5,25	5,27	5,32	5,41	5,52	5,65	5,69	5,77	5,82	5,87		
35		5,84	5,8	5,82	5,88	5,98	6,09	6,2	6,25	6,32	6,36	6,41		
40			6,4	6,43	6,5	6,6	6,71	6,83	6,87	6,94	6,98	7,02	7,07	
45				7,1	7,19	7,29	7,41	7,53	7,57	7,64	7,68	7,72	7,76	7,75
50					7,95	8,07	8,2	8,32	8,37	8,43	8,47	8,51	8,55	8,53
55						8,94	9,08	9,21	9,26	9,33	9,37	9,41	9,45	9,43
60							10,05	10,2	10,25	10,35	10,4	10,45	10,45	10,45
65								11,35	11,4	11,45	11,55	11,55	11,6	

Холод. коэфф-т

	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	7	10	12,5	15	20	25
10	3,16	4,11	5,14	6,22	7,32	8,44								
15	2,62	3,43	4,32	5,27	6,26	7,29	8,37							
20	2,2	2,9	3,67	4,5	5,39	6,32	7,31	8,37						
25	1,85	2,46	3,13	3,86	4,64	5,48	6,38	7,36	7,78	8,43				
30	1,57	2,1	2,68	3,31	4	4,74	5,55	6,43	6,81	7,41	7,95	8,51		
35		1,79	2,29	2,83	3,43	4,08	4,8	5,59	5,93	6,47	6,96	7,47		
40			1,95	2,42	2,93	3,5	4,13	4,82	5,13	5,61	6,04	6,5	7,52	
45				2,06	2,5	2,98	3,52	4,13	4,39	4,81	5,19	5,6	6,5	7,55
50					2,11	2,52	2,98	3,51	3,73	4,1	4,43	4,78	5,57	6,49
55						2,12	2,51	2,95	3,15	3,46	3,74	4,04	4,72	5,51
60							2,09	2,46	2,63	2,89	3,13	3,39	3,96	4,64
65								2,04	2,17	2,39	2,59	2,81	3,29	

Ток при 400 V, A

	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	7	10	12,5	15	20	25
10	10,04	9,87	9,8	9,84	9,96	10,14								
15	10,46	10,28	10,21	10,23	10,33	10,49	10,68							
20	10,91	10,73	10,66	10,68	10,77	10,91	11,09	11,28						
25	11,4	11,24	11,17	11,19	11,28	11,41	11,57	11,75	11,82	11,92				
30	11,95	11,8	11,75	11,78	11,87	12	12,16	12,32	12,39	12,48	12,55	12,6		
35		12,43	12,4	12,44	12,54	12,68	12,84	13,01	13,07	13,15	13,21	13,27		
40			13,14	13,2	13,32	13,47	13,64	13,81	13,87	13,95	14,01	14,06	14,11	
45				14,07	14,21	14,38	14,56	14,74	14,8	14,89	14,95	15	15,05	15,02
50					15,21	15,41	15,62	15,81	15,88	15,98	16,04	16,09	16,14	16,11
55						16,58	16,81	17,03	17,11	17,21	17,29	17,35	17,41	17,38
60							18,15	18,4	18,49	18,62	18,7	18,77	18,85	18,84
65								19,95	20,05	20,19	20,29	20,38	20,48	

Массовый расход на всасывании, g/s

	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	7	10	12,5	15	20	25
10	51,3	63,2	76,9	92,4	110	130,5								
15	50	62,5	76,5	92,4	110,5	131	154							
20	48,7	61,5	75,9	92,1	110,5	131	154,5	181						
25	47,3	60,4	75	91,5	110	131	154,5	181,5	193	211				
30	46	59,3	74,1	90,7	109,5	130,5	154,5	181	193	211	228	245		
35		58,2	73	89,7	108,5	129,5	153,5	180,5	192	211	227	245		
40			72,1	88,7	107,5	128,5	152,5	179,5	191	210	226	244	282	
45				87,7	106	127	151	178	189,5	208	225	242	281	324
50					105	126	149,5	176	187,5	206	223	241	279	322
55						124,5	147,5	174	186	204	221	239	277	321
60							146,5	172,5	184	202	219	236	275	319
65								171	182,5	201	217	235	274	