

ХЛАДАГЕН R404A
Электрoпи 380-420 V / 3~ / 50 Hz
Перегрев ε 10,00K
Переохл.ж 1,00 К
Точка росы

КОМПРЕСС ZB48KCE-TFD

Холодопроизводительность, kW

	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	7	10
10	9,45	11,75	14,5	17,7					
15	9	11,2	13,8	16,9	20,5				
20	8,51	10,6	13,1	16,05	19,45	23,4			
25	7,99	9,98	12,35	15,1	18,35	22,1	26,4		
30	7,44	9,32	11,55	14,15	17,2	20,7	24,8	26,6	29,4
35	6,86	8,62	10,7	13,15	16	19,35	23,2	24,9	27,5
40	6,24	7,88	9,81	12,1	14,75	17,9	21,5	23,1	25,6
45	5,59	7,1	8,88	11	13,45	16,35	19,7	21,2	23,6
50	4,9	6,28	7,91	9,83	12,1	14,75	17,9	19,3	21,5
55		5,43	6,89	8,62	10,7	13,1	16	17,3	19,4
60			5,82	7,36	9,21	11,4	14,05	15,25	17,2

Мощность, kW

	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	7	10
10	2,44	2,44	2,45	2,45					
15	2,74	2,75	2,75	2,75	2,76				
20	3,08	3,08	3,09	3,09	3,09	3,08			
25	3,45	3,46	3,46	3,46	3,46	3,45	3,43		
30	3,88	3,89	3,89	3,88	3,87	3,86	3,84	3,83	3,81
35	4,36	4,37	4,37	4,36	4,35	4,33	4,3	4,28	4,26
40	4,91	4,92	4,92	4,91	4,89	4,86	4,82	4,8	4,78
45	5,53	5,53	5,53	5,52	5,5	5,46	5,42	5,4	5,36
50	6,22	6,23	6,23	6,21	6,18	6,14	6,09	6,06	6,02
55		7,01	7	6,98	6,95	6,9	6,84	6,82	6,77
60			7,87	7,85	7,81	7,76	7,69	7,66	7,61

Холод. коэфф-т

	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	7	10
10	3,87	4,81	5,92	7,22					
15	3,28	4,08	5,02	6,14	7,43				
20	2,77	3,44	4,25	5,19	6,3	7,59			
25	2,31	2,88	3,56	4,37	5,31	6,41	7,68		
30	1,92	2,4	2,97	3,64	4,44	5,38	6,46	6,94	7,72
35	1,57	1,97	2,45	3,01	3,68	4,47	5,39	5,8	6,46
40	1,27	1,6	2	2,46	3,02	3,68	4,45	4,8	5,36
45	1,01	1,28	1,61	1,99	2,45	2,99	3,64	3,93	4,4
50	0,79	1,01	1,27	1,58	1,96	2,4	2,94	3,18	3,58
55		0,77	0,98	1,23	1,54	1,9	2,34	2,54	2,87
60			0,74	0,94	1,18	1,47	1,83	1,99	2,26

Ток при 400 V, A

	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	7	10
10	7,01	7,01	7	7					
15	7,27	7,27	7,27	7,28	7,28				
20	7,58	7,59	7,59	7,59	7,59	7,59			
25	7,94	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,95		
30	8,38	8,4	8,41	8,41	8,4	8,39	8,37	8,37	8,36
35	8,91	8,93	8,94	8,94	8,93	8,91	8,88	8,87	8,85
40	9,54	9,56	9,57	9,57	9,55	9,52	9,49	9,47	9,44
45	10,28	10,31	10,33	10,32	10,29	10,26	10,21	10,18	10,14
50	11,16	11,2	11,21	11,2	11,17	11,12	11,05	11,02	10,98
55		12,23	12,24	12,22	12,18	12,12	12,05	12,01	11,95
60			13,43	13,41	13,36	13,29	13,2	13,15	13,08

Массовый расход на всасывании, g/s

	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	7	10
10	63,6	77,5	93,7	112,5					
15	63,7	77,6	93,8	112,5	133,5				
20	63,5	77,4	93,6	112	133,5	157,5			
25	63,2	77,1	93,2	111,5	132,5	156,5	183		
30	62,7	76,5	92,5	111	132	155,5	182	193,5	212
35	61,9	75,7	91,5	109,5	130,5	154	180,5	192	210
40	60,7	74,5	90,2	108,5	129	152,5	179	190,5	209
45	59,3	73	88,6	106,5	127	150	176,5	188	206
50	57,4	71	86,4	104	124,5	147,5	174	185,5	204
55		68,5	83,8	101,5	121,5	144,5	171	183	202
60			80,8	98,1	118	141,5	168,5	180,5	200